

M4 系列 IO 模块

产品简介

M4 系列 IO 模块是徐州威卡开发的系列化 IO 模块之一。产品设计紧凑且安装方便，适用于在控制柜或作业现场快速安装。铸铝壳体坚固可靠，热导性优异。M12 插座便于现场多设备连接，防护等级 IP66/67，适用于各种恶劣的工业环境。



产品特性

- 32 位处理器，主频 120MHz；
- 1MB 程序空间，132KB SRAM；
- 8KB FRAM 铁电存储器；
- 2×CAN，通讯协议 CAN2.0B，波特率范围 50 Kbit/s...1 Mbit/s；
- 2×AI，0~5V 模拟电压信号输入，4~20mA 电流型模拟量输入；
- 2×PI 频率输入，可复用为电压/电流型模拟量输入；
- 2×PWM，可复用为 DOH 和电压/电流型模拟量输入；

订货代码

物料编码：238732
产品型号：M401

技术规格

工作电压	8 ~ 36 VDC
待机电流	无负载 100mA@24V
工作温度	-40℃ ~ +85℃
存储温度	-40℃ ~ +85℃
最大负载电流	16A
防护等级	IP66/67
EMC	IEC 61000-6-2、IEC61000-6-4
振动	IEC 60068-2-6

产品尺寸

